

## **Die Seilbahn (Teleferica)**

Die Seilbahn darf nur von Personen gefahren werden, die in deren Funktionen eingewiesen wurden!

Bitte haltet Euch daran! Übermütige Experimente führten leider in der Vergangenheit schon häufiger zu einem Absturz des Transportkastens und die Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit ist eine Heidenarbeit.

Es kommt darauf an, die verabredeten Signale zutreffend zu interpretieren, die Geräusche der Seilbahn richtig zu deuten und mit der richtigen Geschwindigkeit zu fahren, bzw. diese rechtzeitig zu drosseln.

### **Zum Beladen:**

Die Zuladung darf 150 kg nicht übersteigen. Die Außenmaße des Transportkastens sollten nach vorne und nach hinten auf keinen Fall, in der Höhe nur neben dem Tragseil und nur bescheiden überschritten werden. In Abstimmung mit erfahrenen FahrerInnen können auch ausnahmsweise seitlich längere Teile angebunden werden.

Das Gepäck muss gut verschnürt werden, entsprechende Seile befinden sich am Transportkasten. Teilweise fährt die Bahn senkrecht nach oben, also keine losen Teile oben drauf lagen, die findet Ihr im Wald nicht wieder.

Aus dem Kasten dürfen keine Seile nach unten lose herunterhängen.

Die Seilbahn fährt teilweise durch Baumwipfel, ein herunterhängendes Seil könnte sich verfangen und den Transportkasten zum Absturz bringen.

Ist der Transportkasten an der Talstation beladen, wird die Bergstation benachrichtigt.

### **Die Fahrzeichen (Klopffzeichen):**

Das Tragseil ist unten wie oben an einem Pfosten befestigt. An dem Pfosten der Talstation befindet sich in Eisenrohr (liegt manchmal auch daneben), mit dem die Fahrzeichen/Klopffzeichen gegeben werden können.

Bitte die Klopffzeichen immer über den Pfosten geben, das Tragseil überträgt die Klopffzeichen an die FahrerIn an der Bergstation. Niemals auf das Tragseil selbst schlagen; die dadurch entstehenden Schwingungen sind so heftig, dass sie den Transportkasten vom Trageseil abwerfen könnten.

Außerdem leidet das Seil darunter.

**3 mal schlagen:** alles ist in Ordnung, bitte abfahren!

Die oben die Seilbahn bedienende Person fährt die Seilbahn dann langsam an, hält aber zunächst noch Körperkontakt zum Trageseil (Hand auflegen), um evtl. weitere Klopfzeichen wahrnehmen zu können.

**Mehrfach schlagen:** nichts ist in Ordnung!! Die Seilbahn sofort anhalten!  
Sofort telefonischen Kontakt zwischen Tal- und Bergstation herstellen und weiteres Verhalten besprechen.

**1 mal schlagen:** einen halben Meter runter!

**2 mal schlagen:** einen halben Meter rauf!

Die letztgenannten Klopfzeichen werden vor Beginn der Fahrt mit den Beteiligten noch einmal besprochen, da diese an sich nur zur Anwendung kommen, wenn besonders schwere/sperrige/lange Gegenstände transportiert werden sollen.

Der oben angekommene Transportkasten muss **sofort** komplett entleert werden. Die Seilbahn wird vom gesamten Dorf genutzt und niemand kann vorhersagen, wer, wann die Seilbahn benutzen will.

Insbesondere nach dem Ausladen darauf achten, dass die losen Seile sämtlichst im Transportkasten liegen. Auch wenn die Seilbahn zunächst nicht weiter benutzt werden soll. Dies gilt ganz besonders für das Entladen an der Talstation!!! Von oben kann nicht gesehen werden, ob die Seile aus dem Transportkasten heraushängen.

Der Transportkasten an der Talstation muss immer so verlassen werden, dass ohne weitere Kontrolle von oben gestartet werden kann.

**Nochmals:**

**Seilbahn fahren nur nach vorheriger ausführlicher Einweisung!**

**Die Einweisung wird gerne und bereitwillig erteilt!**

**Bitte keine Experimente!**